

## Анкерная пневматическая сеялка точного высева



### СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Универсальная 3-конечная система соединения
- Коробка передачи мощности с валом 1 3/8 Z6
- 3 типа параметров блока сеялки;
- -Стандартный блок сеялки (90mm тип топора)
- -Tekirdag Блок сеялки (90mm тип топора)
- -Блок сеялки для свеклы (70mm тип топора)
- Двойной сепаратор семян
- Электронный декаметр
- Расстояние между блоками: мин 28 см
- Гидравлическая система маркировки троса
- Требуемая мощность: мин 60 Л.С.
- Емкость семенного бака: 34 Лт/коробка
- Емкость бака для удобрений: мин 160Лт x 2 - max 300Лт x 2
- В отличие от стандартных сеялок в сеялках 7 и 8 рядов;
- - Рама: 150x150;
- - Ведущее колесо: 4 шт
- - Коробка передач: 2 шт

								
	Пневматическая сеялка точного высева	Мощность трактора	Общая ширина	Вес	Скорость редуктора	Объем Емкости для удобрений	Емкость для семян	Расстояние между посевными рядами
РЕМ-ВМГ-08	8 рядов	74-82/ 100-110	580	1450	540	300x2	34x8	45-75

Опции:

ЕКВМ-03 Передний чизель (За единицу)

3



ЕКВМ-04 Прижимное колесо для семян



ELPM-05 контроллер потока семян (8 блоков)

ЕКВМ-01 Колесо Типа "V"

ЕКВМ-02 Передний очистительный диск

ЕКРМ-01 Гидравлическая система маркеров



2



7



ЕКРМ-06 Микрогранульный блок ( 8 блоков )